

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



Ururu
Sarara

Всепризната водеща технология с 5 различни функции за обработка на въздуха, с изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.

- › Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.
- › Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%.
- › Три-зоновото интелигентно око насочва въздушния поток далеч от хората, за да намали преките въздушни течения.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята.



BLUEEVOLUTION



Енергийна ефективност




reddot design award
winner 2013

A+++


Всепризната водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.




Най-висока ефективност на пазара при отопление и охлаждане



Пречистен въздух, без прекъсване, през цялата година.



Равномерно разпределение на въздуха в цялото помещение – до 12 м.



Уникално овлажняване без допълнителен резервоар за вода

Ефективност		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++			
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	92	136	203
		Енергиен клас	A+++			
		Проектен капацитет	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	831	1.100	1.427	
Технически данни - Вътрешно тяло						
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x372		
Въздушен филтър	Тип	Самопочистващ се филтър				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/26/19	42/27/19	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/19	42/29/19	
Технически данни - Външно тяло						
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	693x795x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46	48	
	Отопление	Високо	dBA	46	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~43		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-20~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP	R-32/1,34/0,9/675			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	10		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Макс.	8		
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA) ⁽¹⁾	A	16			

(1) Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми. (2) WiFi управлението е опция

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2017



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXZ-N Single Sheet 2017-2018 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.