

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип AMBER

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Енергиен клас: A+++ / A+++
- G10 инвертор
- SCOP = 5.1
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезкрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -18°C~+52°C
- Отопление: -30°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

Спецификации

Модел			GWH09YD-S6DBA1A	GWH12YD-S6DBA1A	GWH18YE-S6DBA1A	GWH24YE-S6DBA1A
Режим			Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating	Cooling/Heating
Мощност	Охлаждане	kW	2.7 (0.7 - 5.0)	3.53 (0.85 - 5.0)	5.3 (1.2 - 7.2)	7.03 (2.0 - 9.0)
	Отопление	kW	3.5 (0.7 - 5.5)	4.2 (0.88 - 7.2)	5.57 (1.2 - 9.2)	7.03 (2.0 - 9.5)
	Pdesign	kW	3.5	3.5	6.3	7.0
SEER/SCOP		W/W	8.5 / 5.1	8.0 / 4.7	6.4 / 4.0	6.3 / 4.0
Енергиен клас			A+++ / A+++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Захранване		Ph/V/Hz	1Ph / 220-240V / 50Hz			
Консумирана мощност	Охлаждане	W	550 (75 - 1800)	840 (55 - 1900)	1320 (350 - 2500)	1850 (450 - 3700)
	Отопление	W	745 (130 - 2400)	950 (130 - 2600)	1320 (350 - 3300)	1750 (380 - 3800)
Ток	Охлаждане	A	3.52	5.1	5.9	11.0
	Отопление	A	4.63	5.7	5.9	10.76
Въздушен дебит		m³/h	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/900/750
Вътрешно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
Размери		W x H x D	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249	1101 x 327 x 249
Нетно тегло		kg	13	13.5	16.5	16.5
Външно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	53	54	56	58
Тръбни връзки	Течност	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø15.90	Ø15.90
	Газ	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
Размери		W x H x D	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	980 x 790 x 427	980 x 790 x 427
Нетно тегло		kg	44.5	45.5	62.5	65

Отстояния

